



手持式二维有线扫描枪

特性 FEATURES

- ◆ 二维影像技术，对纸质，印刷，塑料，屏幕条码都可以轻松识读
- ◆ 采用高性能MCU，轻松识别市场所有主流一维，二维条码
- ◆ 轻松识读4mil以上条码，满足日常扫描需求
- ◆ 高度集成的二维解码结构，抗摔，抗震
- ◆ 一体线材，全长1.5米，耐用性更好



CE FCC RoHS IP54 IP65

参数 PERAMETER

型号: HS-S2D-U
本机重量: 约110g (不含线材)
外形尺寸: 长150mm * 宽70mm * 高95mm
接口类型: B型USB
通信方式: USB (USB-KBW, USB-COM), RS232
输入电源: DC 5V@150mA
图像传感器: CMOS
光源: 红光LED 625±10nm、5600K LEDs
像素: 640*480, 30万像素
解析度: ≥4mil/0.1mm (PCS90%, CODE 39)
扫描容差: 25CM/S
识读模式: 手动识读、感应识读
提示方式: LED指示灯、蜂鸣器
识别景深: 10mm~500mm (不同条码范围)
印刷对比度: ≥25%
环境光: 黑暗环境、室内自然光
识读角度: 旋转±360°、倾斜±60°、偏斜±55°
(PCS90%、Code 39、10mil/0.25mm)
线材长度: 1.5米

可读条码类型:

UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5 (IATA), Codabar (NW-7), Plessey, MSI Plessey, RSS, China Post, etc.

工作温度: -20°C to 50°C

存储温度: -40°C to 60°C

工作湿度: 5% to 95% (无凝结)

跌落高度: 1.5米

运输震动测试: 10H@125RPM

联系我们 CONTACT US

服务热线: 400-998-7019

网址: www.yp-info.com E-mail: fangke@yuanping.email

武汉远平宏大信息技术有限公司

地址: 武汉市东湖高新技术开发区葛洲坝太阳城6栋501