

DL-850 重负荷工业级条码标签打印机

技术参数				
分类	型号	规格值		
打印参数		DL-850 (203dpi)	DL-850 (300dpi)	DL-850 (600dpi)
	分辨率	203dpi	300dpi	600dpi
	最高打印速度	304.8mm/s (121PS)	254.0mm/s (101PS)	152.4mm/s (61PS)
	操作系统	OS系统 (LINUX内核)		
	最大打印宽度	104mm		
	打印方式	热敏&热转印两种模式		
	仿真	ZPL, EPL, TSPL		
	RAM	256MB		
介质参数	FLASH	512MB, Micro SD卡内存扩充槽可扩展32GB		
	纸张类型	连续纸、标签纸、穿孔纸、折叠纸、黑标纸、吊牌、柔性RFID抗金属标签等		
	纸张宽度	22mm-114mm		
	纸张长度	撕纸	18-3810mm	18-2540mm
		切刀	18-3810mm	18-2540mm
		剥离	13-397mm	
	纸张厚度	0.058-0.3mm (普通标签、连续纸) 0.058-1.35mm (柔性RFID抗金属标签)		
	纸卷外径	最大外径230mm		
纸卷内径	1英寸;1.5英寸;2.5英寸;3英寸			
碳带参数	碳带长度	600米		
	碳带宽度	39.5mm-110mm		
	碳带内径	25.4mm (1英寸)		
	碳带方式	外碳		
物理参数	显示屏	3.5寸TFT彩色LCD (320*240RGB)		
	标配接口	USB2.0*1		
		以太网LAN口*1		
		USB host*1(前置)		
	可选接口	WiFi		
		RS232C串口		
		GPIO接口板		
	时钟	日期及时间		
操作特性	尺寸	268 (宽) × 326 (高) × 508(深)mm (含脚垫)		
	重量	约 19.1kg		
	选配件	剥离器、切刀		
	电气指标	100-240VAC, 50/60Hz		
	环境要求	工作: 0-45°C; 20-85%RH (无凝露) 储存: -20-60°C; 5-85%RH (无凝露)		

注: 本产品中的技术规格值均来源于得实集团测量数据, 如标称有变更, 恕不另行通知

得实集团
DASCOM

DL-850 重负荷工业级条码标签打印机



广泛应用于制造业、医院、物流、邮政等领域



● 重负荷打印

- * 采用全金属外壳及机芯的结构设计, 坚固耐用, 可胜任24小时重负荷高强度的打印任务输出。

● 高速打印

- * 最高可达12IPS(203DPI)的打印速度, 满足用户高速打印的要求。

● 高精度打印

- * 203/300/600DPI可选分辨率, 可支持最小6mm高度的标签, 各类精密标签清晰打印。

公司名称: 武汉远平宏大信息技术有限公司
办公地址: 湖北省武汉市东湖高新技术开发区葛洲坝太阳城C幢1层2号

服务热线: 400-998-7019
网址: www.yhp-info.com



DL-850 重负荷工业级条码标签打印机




产品介绍

得实DL-850是得实集团推出的一款重负荷工业级条码标签打印机。整机性能优异、打印速度快、负荷量大,可胜任工业领域连续不间断的工作强度,广泛应用于制造业、医院、物流、邮政等领域。



工业级设计

全金属铝压铸结构设计,整机工作的耐用性及可靠性高,可胜任企业24小时工作等重负荷打印场景需求。



大容量耗材设计

最大可支持600米长度碳带和230mm外径的纸卷,大大降低用户耗材更换频率



人性化设计

配备3.5英寸彩色LCD显示屏,红蓝颜色指示状态,设备状态一目了然,方便用户使用。




支持脱机打印

内置OS操作系统,配置2个USB HOST接口,可外接键盘或扫描枪等外设设备,支持脱机单机应用。




高效打印

最高可达12IPS(203DPI)打印速度,满足用户高效打印的需求。



高精度打印

最高可支持600DPI分辨率,可打印标签最小高度可达6mm,清晰精准打印各类细小文字及条码。



丰富的拓展功能

可选配GPIO接口,满足自动贴标等场景使用;可选配RFID模块,支持普通RFID标签和柔性抗金属RFID标签读写和打印。